

INBOUWPANELEN

Office en Bandraster

De WLB100 LB03xxWB, zijn op maat gemaakte inleg bandrasterarmaturen met prismatische afscherming. De prismatische optiek maakt het armatuur toepasbaar is UGR <19 omgevingen. Afhankelijk van de gewenste afmetingen beschikt dit armatuur over één of twee ledmodule(s) van 50cm, 100cm, of 150cm. De overgebleven ruimte in het plafond wordt opgevuld met een op maat gemaakte behuizing.

De armaturen zijn leverbaar in verschillende lichtsterktes (lm), lichtkleuren (K) en in dimbare of niet-dimbare uitvoeringen. Daarnaast zijn ze verkrijgbaar met centrale of decentrale noodverlichting.

WinLed armaturen hebben een verwachte levensduur van minimaal 100.000 branduren en worden geleverd met 5 jaar garantie.



Office en Bandraster

Kenmerken		Office 60/60	Office 120/30	Bandraster
Afmeting		595 x 595 mm	1195 x 295 mm	Op maat gemaakt
Lichtopbrengst (lm)		3600	3600	1500 - 5000
Efficiëntie (lm/W)		145	145	125 - 145
Kleurtemperatuur (K)		3000 / 3500 / 4000 / 6500	3000 / 3500 / 4000 / 6500	3000 / 3500 / 4000 / 6500
Optiek		Opaal of UGR < 19	Opaal of UGR < 19	Opaal of UGR < 19
Kleurweergave (CRI)*		Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Aansturing		Aan-uit / Dali-2	Aan-uit / Dali-2	Aan-uit / Dali-2
Aansluiting	Aan-uit	GST18I3	GST18I3	GST18I3
	Dali	BST14I2	BST14I2	BST14I2
Beschermingsgraad		IP20	IP20	IP20
Slagvastheid		IK03	IK03	IK03
Nom. omgevingstemperatuur		0°C tot 45°C	0°C tot 45°C	0°C tot 45°C
Levensduur L80B10 (branduren)		> 100.000	> 100.000	> 100.000
Kleur**		RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Opties		Ventilatiesleuven / Sensoren		
Overige		op aanvraag		
Elektrisch				
Vermogen (W)		25	25	10-35
Nom. spanning (V)		220..240	220..240	220..240
Nom. stroom (mA)		100	100	44-150
Frequentie (Hz)		0/50/60	0/50/60	0/50/60
Vermogensfactor		0,96	0,96	0,96
Max. aantal units / B16 automaat		38	38	38

*Optioneel verkrijgbaar met CRI > 90

**Andere RAL-kleuren ook leverbaar

