

Product datasheet

Prefaf Office WLPK100 LPK01xxxTP5x

De **WLPK100 LPK01xxxTP5x** is een losstaand pendel/ opbouwarmatuur. Vervaardigd uit aluminium dat een optimale warmteafvoer garandeert. Het armatuur is afgewerkt met een strakke gepoedercoate behuizing en voorzien van een prismatische optiek waarmee een UGR <19 mee haalbaar is.

De LPK01xxPB5x types hebben een lichtoutput van 4918lm bij een verbruik van 34W. Deze zijn leverbaar in meerdere lichtkleuren en in dimbare en niet-dimbare uitvoeringen. Optioneel zijn er mogelijkheden voor verschillende afwerkingskleuren,

WinLed garandeert een **levensduur van 100.000 branduren** en geeft **5 jaar garantie**.



Product gegevens

Algemene gegevens

	LPA01300TP5x	LPA01302TP5x	LPA01350TP5x	LPA01352TP5x	LPA01400TP5x	LPA01402TP5x
Lichtoutput (lm)	4918	4918	4918	4918	4918	4918
Lm/W	145	145	145	145	145	145
Lichtkleur (K)	3000	3000	3500	3500	4000	4000
Optiek	Prisma PMMA	Prisma PMMA	Prisma PMMA	Prisma PMMA	Prisma PMMA	Prisma PMMA
CRI	Ra>80*	Ra>80*	Ra>80*	Ra>80*	Ra>80*	Ra>80*
Uitstraalhoek	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Aansluiting	Push-in 3P	Push-in 5P	Push-in 3P	Push-in 5P	Push-in 3P	Push-in 5P
Dimbaar	Nee	Dali	Nee	Dali	Nee	Dali
IP-klasse	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
IK-klasse	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02
Omgevingstemperatuurbereik	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C
Verwachte levensduur L80B10 (branduren)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verwachte levensduur L90B50 (branduren)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

* Optioneel CRI>90 beschikbaar

Elektrische gegevens

Systeemvermogen (W)	34
Nom. spanning (V)	220..240
Nom. Stroom (mA)	150
Frequentie (Hz)	0/50/60
Powerfactor	0,98
Opstartstroom (A)	53
th=230µs	
Max. aantal units / B16 automaat	30